

Krāsainais printeris  **Rex-Rotary** GX 3000<sub>N</sub> / GX 5050<sub>DN</sub>

|   |  |
|---|--|
| Iekārtas drukas ātrums                        | Melnbaltā/Krāsainā:<br>GX 3000N: 29 lpp./ min.<br>GX 5050DN: 30 lpp./ min.       |
| Drukas formāts                                | A4 – B5  |
| Uzsilšanas laiks pēc ieslēgšanas              | GX 3000N: 35 sec.<br>GX 5050DN: 40 sec.  |
| Pirmās izdrukas laiks                         | Melnbaltais/Krāsainais<br>GX 3000N: 8.5 sec.<br>GX 5050DN: 6 sec.                |
| Iekārtas izmēri (platums x garums x augstums) | GX 3000N: 416 x 491 x 263 mm<br>GX 5050DN: 500 x 491 x 263 mm                    |
| Svars   | Ap 15 kg   |
| Enerģijas avots                               | 220 – 240 V, 50/60 Hz  |
| Enerģijas patēriņš                            | Maksimāli: ne vairāk kā 60W, ekonomiskajā režīmā 15W                             |
| Mēneša noslogotība                            | GX 3000N: 10000lpp.<br>GX 5050DN: 20000lpp.                                      |
| Printera izšķirtspēja/valoda                  | GX 3000N: RPCS<br>GX 5050DN: RPCS, PCL5c/6                                       |
| Atmiņa  | GX 3000N: 32 Mb<br>GX 5050DN: 64 Mb  |
| Savietojamība ar operētājsistēmām             | Windows® 2000/XP/Vista/Me/NT4.0  |
| Interfeiss ( savietojamība )                  | GX 3000N: USB 1.1/2.0<br>GX 5050DN: USB 1.1/2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-T     |
| Papīra ietilpība lādē                         | 250 lpp.   |
| Izmantojamā papīra biezums                    | 60 – 163 g/m <sup>2</sup>  |
| Izmantojamā papīra veidi                      | Plāns, biezs papīrs, aplokšnes, speciāli lāzera printeriem paredzētas filmplēves |

