

Multifunkcionālā iekārta  **Rex-Rotary MP 2000SP**

Multifunkcionālā iekārta MP 2000SP ir lielisks palīgs lielajos birojos. Spēj veikti arī A3 lapu izdrukas, piedevām ar ātrumu 20lpp./min. Ar salīdzinoši lielo un sarežģīto funkciju klāstu, tā izmēri ir mazi. Apvienojot sevī gan printeri, gan skeneri un faksu MP 2000SP spēj konkurēt ar jebkuru multifunkcionālo iekārta.

Printera drukas ātrums	Melnbaltais: 20 lpp. min.
Drukas formāts	A3 – A6
Uzsilšanas laiks pēc ieslēgšanas	Mazāks par 15 sek.
Pirmās izdrukas laiks	Ne vēlāk par 6.5 sek.
Printera izmēri (platums x garums x augstums)	587 x 568 x 558 mm
Svars	47 kg.
Enerģijas avots	220 – 240 V, 50/60 Hz
Enerģijas patēriņš	Maksimāli: ne vairāk kā 1.28 kW Enerģijas taupības režīmā: mazāk par 45 W
Mēneša noslogotība	10000 lpp.
Printera izšķirtspēja/valoda	PCL5e, PCL6, RPCS™ : 600 x 600 dpi
Atmiņa	16 MB
Savietojamība ar operētājsistēmām	Windows®98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003 Novell® Netware® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 HP-UX 10.x/11.x/11iv2 SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7 RedHat® Linux 6 , u.c.
Interfeiss (savietojamība)	Ethernet 10 base-T/100 base-TX USB 2.0 TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk
Papīra ietilpība lādē	2 x 250 lpp. (standartā)
Izmantojamā papīra biezums	Standarta papīra lāde 60 –90g/m2;
Izmantojamā papīra veidi	Plāns, biezs papīrs, aplokšnes, speciāli lāzera printeriem paredzētas filmplēves (kodoskopu plēves)
Skenera izšķirtspēja	600 dpi
Fakss	Ātrums: 33.6 kbit./sec. ,atmiņa: 4MB, ITU-T (CCITT) G3, T.37, T.38
Reversā drukas (duplekss) funkcija	Ir

